



WATCH ONLINE



SÉRIE SAUVAGE E

Sauvage est l'adjectif qui colle le mieux au style de conduite possible avec ce modèle de VTTAE. Les amateurs de trails engagés et ludiques pourront maîtriser toutes les difficultés avec ces vélos. Les longues sorties à vélo ne posent aucun problème grâce au Range Extender. Avec un accu supplémentaire, vous disposez au total de 1000 Wh de capacité. La série SAUVAGE E roule maintenant sur des roues de 29 pouces, par contre la série pour femmes MARIPOSA est toujours équipée de roues de 27,5 pouces. Des débattements de 160 millimètres à l'avant et 150 millimètres à l'arrière combinés au nouveau moteur EP8 assurent une bonne dose de plaisir dans le terrain.

DOMAINE D'UTILISATION



PRIX (CHF)

5'590.-

SAUVAGE E25 MARIPOSA

Le modèle pour dame SAUVAGE E25 MARIPOSA est un VTTAE très agile avec ses roues de 27,5 pouces. Pour s'adapter à l'anatomie féminine, il possède un cintre plus étroit. Avec ce modèle de VTT avec assistance on peut se lancer dans des sentiers difficiles, mais il fait également bonne figure sur des chemins plus modérés.

HIGHLIGHTS

- Moteur Shimano Steps EP8 avec batterie de 630Wh
- Fourche télescopique Rock Shox Yari RC
- Amortisseur Fox Float DPS Performance
- Groupe Shimano Deore à 12 vitesses
- Freins Shimano BR-MT520 à 4 pistons
- Manivelles courtes (165 millimètres) pour une meilleure garde au sol

160mm 27.5" 85Nm 630Wh 25km/h WOMEN 15"117"119"




SPÉCIFICATION

VITESSES	12-SPEED	TIGE DE SELLE	KIND SHOCK RAGE1, 15": 100MM, 17" & 19": 125MM, 21": 150MM TRAVEL, SOUTHPAW REMOTE, 31.6MM
CADRE	E-ALLMOUNTAIN GEOMETRY, ALLOY 6061, 150 MM TRAVEL, ALLOY ROCKER, DROPOUT 148X12MM BOOST, 29"	SELLE	BIXS E-MTB SADDLE
GRANDEURS	15",17",19"	JANTES	SUNRINGLE WHEELSET DUROC 35 COMP, TLR, 32 HOLES, INNER WIDTH 32MM, 27.5"
FOURCHE	ROCK SHOX YARI RC 29"/27.5"+, BOOST 15X110MM, TAPERED, 160MM TRAVEL, REBOUND, COMPRESSION TO LOCK	MOYEU AVANT	SUNRINGLE WHEELSET DUROC COMP, 32 HOLES, 15X110MM THRU AXLE
AMORTISSEUR	FOX FLOAT DPS PERFORMANCE, LV, EVOL, 3 POS, 205X65MM LENGTH, HARDWARE: 21.8MMX8MM	MOYEU ARRIÈRE	SUNRINGLE WHEELSET DOROC COMP, 32 HOLES, 12X148MM BOOST, THRU AXLE
POTENCE	BIXS 0°ANGLE, 35MM CLAMP	CASSETTE	SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
JEU DE DIRECTION	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER	CHAÎNE	SHIMANO CN-M6100 12-SPEED
CINTRE	BIXS RIZER BAR, 740MM, 9° BACKSWEEP, 15MM RISE, 35MM	PNEUS	SCHWALBE NOBBY NIC EVO ST, ADDIX SPEEDGRIP, TL EASY, 27.5X2.6"
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SHIMANO DEORE RD-M6100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED	MOTEUR	SHIMANO STEPS EP8, 250 WATT
GUIDE CHAÎNE	BIXS CUSTOM CHAINGUIDE	BATTERIE	SIMPLO, 36V, 630WH
LEVIER DE VITESSE	SHIMANO DEORE SL-M6100, CLAMP TYPE	AUTONOMIE	MAX. 150KM
LEVIER DE FREINS	SHIMANO BL-MT501, ISPEC II	AFFICHAGE DISPLAY	SHIMANO SC-EM800
FREINS	SHIMANO BR-MT520, 4-PISTON HYDRAULIC DISC BRAKE, RESIN PADS, F:203MM, R:203MM ROTORS	POIDS	24.5 KG
PÉDALIER	SHIMANO FC-EM600, 165MM, 34 TEETH	NUMÉRO D'ARTICLE	101-506-1009

GEOMETRIES

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
15"	400	605	110	450	74	66.5	1192.39	40	608	428	--
17"	430	627	110	450	74	66.5	1214.21	40	608	450	--
19"	460	637	115	450	74	66.5	1225.21	40	612	458	--



A	Taille de cadre
B	Long. tube horizontal mm
C	Long. tube de dir. mm
D	Long. bases arrières mm
E	Angle tube de selle
F	Angle tube de direction
G	Base mm
H	Potence mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Hauteur de pedaliar mm

TABELLE DES TAILLES

TAILLE DU CORPS	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm
TAILLE DU VÉLO	15"	17"	19"

NOTICES / TIMBRE DU MAGASIN