



WATCH ONLINE



## SÉRIE SIGN E

Celui qui aime les longues randonnées à vélo hors des sentiers battus et qui a besoin de réserves suffisantes pour les sorties très rapides trouvera son bonheur avec le SIGN E. Le nouveau moteur Shimano EP8 avec son couple maximal de 85 Nm apporte une bonne poussée sous les fesses. L'EP8 est plus léger et plus petit que son prédécesseur. Grâce au châssis Horst Link avec 130 millimètres de débattement et un angle de fourche de 66°, ces vélos disposent d'une bonne tenue de route et un comportement sain. En fait cette série propose des VTTAE parfait pour les trails. De plus la batterie intégrée apporte une esthétique sobre.

## DOMAINE D'UTILISATION



PRIX (CHF)

# 4'690.-

## SIGN E33

Le SIGN E33 est le vélo le plus économique de cette série. Cependant, avec le Steps EP8, il dispose du même moteur Shimano que les autres modèles. Un équipement robuste en fait le compagnon idéal pour les ballades occasionnelles par monts et par vaux ainsi que les sorties dans un terrain modéré.

## HIGHLIGHTS

- Moteur Shimano Steps EP8 avec batterie de 500Wh
- Fourche télescopique Rock Shox 35 SILVER TK
- Amortisseur Rock Shox Deluxe Select R
- Groupe Shimano Deore à 12 vitesses
- Freins Shimano BR-MT420 à 4 pistons
- Pneus Schwalbe Nobby Nic Performance 29 x 2,6"

130mm 29" 85Nm 500Wh 25km/h SC-E5003 ✓ 17"119"121"




## SPÉCIFICATION

VITESSES	12-SPEED	TIGE DE SELLE	KIND SHOCK RAGEI, 17": 100MM, 19": 125MM, 21": 150M TRAVEL, SHIMANO REMOTE LEVER, 30.9MM
CADRE	E-TRAIL GEOMETRY, ALLOY 6061, 130MM TRAVEL, ALLOY ROCKER, DROPOUT 148X12MM BOOST, 29"	SELLE	BIXS VL-3533
GRANDEURS	17",19",21"	JANTES	ALEXRIMS EM-35, 32 HOLES, INNER WIDTH 35MM, 29"
FOURCHE	ROCK SHOX 35 SILVER TK SOLO AIR 29", 15X110MM AXLE, TAPERED, 130MM TRAVEL, REBOUND, COMP.TO LOCK	MOYEU AVANT	SHIMANO HB-MT410-B, 32 HOLES, 15X110MM BOOST THRU AXLE
AMORTISSEUR	ROCK SHOX DELUX SELECT R, LEVER, DEBON AIR, 205MM, TRUNNION MOUNT, HARDWARE: 30MM X 8MM	MOYEU ARRIÈRE	SHIMANO FH-MT410-B, 32 HOLES, 12X148MM BOOST THRU AXLE
POTENCE	BIXS 0° ANGLE, 35MM CLAMP	CASSETTE	SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
JEU DE DIRECTION	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER	CHAÎNE	SHIMANO CN-M6100 12-SPEED
CINTRE	BIXS RIZER BAR, 780MM, 9° BACKSWEEP, 15MM RISE, 35MM	PNEUS	SCHWALBE NOBBY NIC PERFORMANCE, ADDDIX SPEEDGRIP, 29X2.6"
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SHIMANO DEORE RD-M6100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED	MOTEUR	SHIMANO STEPS EP8, 250 WATT
GUIDE CHAÎNE	SHIMANO CHAIN DEVICE SM-CDE70	BATTERIE	DARFON, 36V, 500WH
LEVIER DE VITESSE	SHIMANO DEORE SL-M6100, DIRECT ATTACH TO BRAKE LEVER, ISPEC EV	AUTONOMIE	MAX. 120KM
LEVIER DE FREINS	SHIMANO BL-M4100, ISPEC EV	AFFICHAGE DISPLAY	SHIMANO SC-E5003
FREINS	SHIMANO BR-MT420, 4-PISTON HYDRAULIC DISC BRAKE, RESIN PADS, F:203MM, R:203MM ROTORS	POIDS	24.6 KG
PÉDALIER	SHIMANO STEPS FC-EM600, 36 TEETH	NUMÉRO D'ARTICLE	101-506-1014

## GEOMETRIES

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
17"	445	595	140	470	74°	66°	1202	50	638	413	340
19"	480	615	145	470	74°	66°	1223	50	643	431	340
21"	530	635	150	470	74°	66°	1243	65	648	450	340



A	Taille de cadre
B	Long. tube horizontal mm
C	Long. tube de dir. mm
D	Long. bases arrières mm
E	Angle tube de selle
F	Angle tube de direction
G	Base mm
H	Potence mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Hauteur de pedaliier mm

## TABELLE DES TAILLES

TAILLE DU CORPS	159-178 cm	174-188 cm	185-200 cm
TAILLE DU VÉLO	17"	19"	21"

NOTICES / TIMBRE DU MAGASIN