



WATCH ONLINE



SÉRIE MARIPOSA E

Tout le monde n'a pas impérativement besoin d'un VTT électrique à suspension intégrale. Pour de nombreuses utilisations, un hardtail suffit. À la place de la performance, la priorité est donnée à la santé, à la condition physique ainsi qu'à l'expérience de la nature. Grâce à l'entraînement électrique, les longues randonnées apportent plus de plaisir que jamais. Les modèles pour femmes MARIPOSA E sont des hardtails électriques contemporains et ils se différencient des modèles unisexes par le tube supérieur qui descend plus bas. Cela procure davantage d'espace à l'arrêt pour les jambes. Ils sont équipés d'une fourche à suspension, de roues de 27,5 pouces ainsi que d'éléments spécifiques pour les femmes, l'idéal pour les courses faciles sur et en dehors des sentiers battus.

DOMAINE D'UTILISATION



PRIX (CHF)

3'990.-

MARIPOSA E12

Si vous pouvez renoncer à une suspension intégrale mais que vous cherchez un VTT électrique sportif, vous l'avez trouvé avec le MARIPOSA E12. Il comporte le groupe Shimano Deore dernier cri à 12 vitesses. La tige de selle télescopique Kind-Shock qui peut s'abaisser avec une course jusqu'à 125 millimètres garantit davantage d'espace pour les jambes et une plus grande sécurité lors des sorties.

HIGHLIGHTS

- Moteur Shimano Steps EP8 avec batterie de 630Wh
- Fourche à suspension SUNTOUR XCR34 AIR TK-R
- Groupe Shimano Deore à 12 vitesses
- Freins Shimano BR-MT200
- Pneus Schwalbe Smart Sam Performance 27,5 x 2,6"
- Tige de selle télescopique Kind Shock Rage-i

120mm 27.5" 85Nm 630Wh 25km/h SC-E5003 ✓ WOMEN 15"17"119"




SPÉCIFICATION

VITESSES	12-SPEED
CADRE	E-WOMEN GEOMETRY, ALLOY 6061 HYDROFORMED D.B. TUBES, HARDTAIL, DROPOUT 148X12MM BOOST, 27.5"
GRANDEURS	15",17",19"
FOURCHE	ROCK SHOX 35 SILVER TK SOLO AIR 27.5", 15X110MM AXLE, TAPERED, 120MM TRAVEL, REBOUND, COMP. TO LOCK
POTENCE	BIXS 0° ANGLE, 35MM CLAMP
JEU DE DIRECTION	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER
CINTRE	BIXS RIZER BAR, 760MM, 9° BACKSWEEP, 15MM RISE, 35MM
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SHIMANO DEORE RD-M6100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED
GUIDE CHAÎNE	SHIMANO CHAIN DEVICE SM-CDE70
LEVIER DE VITESSE	SHIMANO DEORE SL-M6100, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY
LEVIER DE FREINS	SHIMANO BL-MT201
FREINS	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS
PÉDALIER	SHIMANO STEPS FC-EM600, 36 TEETH
PÉDALE	VPE-857
TIGE DE SELLE	KIND SHOCK RAGE1, 15": 100MM, 17" & 19": 125MM TRAVEL, SOUTHPAW REMOTE, 31.6MM

SELLE	BIXS VL-3534
JANTES	ALEXRIMS EM-35, 32 HOLES, INNER WIDTH 35MM, 27.5"
MOYEU AVANT	SHIMANO HB-MT410-B, 32 HOLES, 15X110MM BOOST THRU AXLE
MOYEU ARRIÈRE	SHIMANO FH-MT410-B, 32 HOLES, 12X148MM BOOST THRU AXLE
CASSETTE	SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
CHAÎNE	SHIMANO CN-M6100 12-SPEED
PNEUS	SCHWALBE SMART SAM PERFORMANCE, ADDIX, 27.5X2.6"
MOTEUR	SHIMANO STEPS EP8, 250 WATT
BATTERIE	DARFON, 36V, 630WH
AUTONOMIE	MAX. 140KM
AFFICHAGE DISPLAY	SHIMANO SC-E5003
POIDS	23 KG
NUMÉRO D'ARTICLE	101-506-1022

GÉOMETRIES

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
15"	380	590	135	455	74°	67°	1151	35	625	411	315
17"	430	595	140	455	74°	67°	1162	50	630	415	315
19"	480	600	145	455	74°	67°	1170	50	336	420	315



A	Taille de cadre
B	Long. tube horizontal mm
C	Long. tube de dir. mm
D	Long. bases arrières mm
E	Angle tube de selle
F	Angle tube de direction
G	Base mm
H	Potence mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Hauteur de pédalier mm

TABELLE DES TAILLES

TAILLE DU CORPS	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm
TAILLE DU VÉLO	15"	17"	19"

NOTICES / TIMBRE DU MAGASIN