



WATCH ONLINE



SÉRIE CORE

La série CORE – de cœur – a ses racines dans les origines du VTT, car tout a commencé avec les hardtails, et ceux-ci sont encore et toujours d'actualité. Que ce soit pour la compétition sans compromis, les sorties d'après le boulot sur les sentiers locaux ou pour une excursion avec la famille, ces vélos procurent un réel plaisir. L'engagement de BIXS dans la course depuis de nombreuses années a laissé des traces indélébiles dans l'ADN de la série CORE. Des modèles intemporels en 29 pouces existent avec différents équipements et pour chaque budget.

DOMAINE D'UTILISATION



PRIX (CHF)

1'999.-

CORE 100

Le cadre en aluminium du CORE 100 a une géométrie compacte et il permet une position d'assise relevée. Grâce au groupe XT de Shimano et à une fourche télescopique « Rock Shox Reba RL » avec un débattement de 100 millimètres, on obtient un VTT solide adapté aux sentiers et à un prix attrayant.

HIGHLIGHTS

- Fourche télescopique Rock Shox Reba RL
- Groupe Shimano XT à 12 vitesses
- Freins Shimano XT
- Pneus Schwalbe Rocket Ron Performance 29 x 2,25"
- Selle ergonomique Ergon SR 10 Sport

ALU 100mm 29" 11.4kg 15"17"19"121"




SPÉCIFICATION

VITESSES	12-SPEED
CADRE	SPORT GEOMETRY ALLOY 6061 HYDROF. T.B., DROPOUT 148X12MM BOOST, HARDTAIL 29"
GRANDEURS	15",17",19",21"
FOURCHE	ROCK SHOX REBA RL 29", SOLO AIR SPRING, TAPERED, 15X110MM AXLE, 100MM TRAVEL, REBOUND, LOCKOUT
POTENCE	BIXS AS-M03, 0° ANGLE, 31.8MM CLAMP
JEU DE DIRECTION	FSA NO.57, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 5.3MM TOP COVER
CINTRE	BIXS HB-RB12W RIZER BAR, 760MM, 9° ANGLE, 25MM RISE, 31.8MM
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SHIMANO XT RD-M8100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED
LEVIER DE VITESSE	SHIMANO XT SL-M8100, DIRECT ATTACH TO BRAKE LEVER, ISPEC EV
LEVIER DE FREINS	SHIMANO XT BL-M8100, ISPEC EV
FREINS	SHIMANO XT BR-M8100, HYDRAULIC DISC BRAKE, RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS
PÉDALIER	SHIMANO XT FC-M8100-1, HOLLOWTECH II, 32 TEETH
JEU DE PÉDALIER	SHIMANO BB-MT800
PÉDALE	WELLGO WPD-823, WITH CLEAT
TIGE DE SELLE	BIXS SP-719, 15" & 17": 350MM, OTHERS: 400MM, 31.6MM

SELLE	ERGON SR10 SPORT
JANTES	ALEXRIMS EXR-27, 32 HOLES, INNER WIDTH 27MM, 29"
MOYEU AVANT	SHIMANO XT HB-M8110-B, 32 HOLES, 15X110MM THRU AXLE
MOYEU ARRIÈRE	SHIMANO XT FH-M8110-B, 32 HOLES, 12X148MM BOOST THRU AXLE
CASSETTE	SHIMANO CS-M7100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
CHAÎNE	SHIMANO CN-M8100 12-SPEED
PNEUS	SCHWALBE ROCKET RON PERFORMANCE, ADDIX, 29X2.25"
POIDS	11.4 KG
NUMÉRO D'ARTICLE	101-506-1073

GEOMETRIES

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
15"	380	570	105	450	73°	69°	1089	35	621	380	300
17"	430	590	110	450	73°	69°	1110	45	626	399	300
19"	480	610	120	450	73°	69°	1130	55	635	415	300
21"	530	630	130	450	73°	69°	1156	65	645	432	300



A	Taille de cadre
B	Long. tube horizontal mm
C	Long. tube de dir. mm
D	Long. bases arrières mm
E	Angle tube de selle
F	Angle tube de direction
G	Base mm
H	Potence mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Hauteur de pedaliier mm

TABELLE DES TAILLES

TAILLE DU CORPS	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
TAILLE DU VÉLO	15"	17"	19"	21"

NOTICES / TIMBRE DU MAGASIN